



Trendy klíma za ľudovú cenu

 **ALPICAIR** TRENDY čierna



- © Moderný dizajn s **LED displejom**
- © Ničí až **99,99 %** vírusov a baktérií
- © Nočný útlmový režim **SILENT**
- © Automatické čistenie a odmrazovanie
- © 3D prúdenie vzduchu
- © Funkcia **"I FEEL"**

Studená linka: **18 321**

www.comklima.sk

AWI-26/36/54 HRDC1TB AWO-26/36/54 HRDC1C



Nová, moderná, účinná s UV svetlom / Ultrafialové
lúče rozbijajú vírusové a bakteriálne častice
s účinnosťou až 99,99 %

- LED displej
- Chladivo R32
- Časovač
- UV svetlo
- Umyvateľný filter
- Odvlhčovanie
- Detský zámok
- Funkcia I feel
- Autoreštart
- Tichá prevádzka
- Wifi ovládanie
- Samodiagnostika
- Funkcia temperovania
- Vykurovanie pri nízkych teplotách
- 3D prúdenie vzduchu
- Kompatibilné do multisplitu

SET MODEL	AWO/AWI-26HRDC1TB	AWO/AWI-36HRDC1TB	AWO/AWI-54HRDC1TB
Chladiaci výkon, kW	2,7 (0,8–3,8)	3,51 (0,9–4,4)	5,2 (1,0–6,1)
Vykurovací výkon, kW	3,0 (0,9–4,25)	3,81 (0,9–4,7)	5,6 (1,1–6,6)
Prikon - chladenie, kW	0,695 (0,1–1,3)	0,962 (0,22–1,4)	1,576 (0,1–2,35)
Prikon - vykurovanie, kW	0,7 (0,15–1,4)	0,953 (0,22–1,55)	1,436 (0,18–2,4)
Zdroj napájania, V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Sezónna účinnosť SEER	7,5	7,1	7,1
Sezónna účinnosť SCOP	4,2	4,1	4,2
Trieda energetickej účinnosti chladenie/kúrenie	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vnútoraná jednotka, Prietok vzduchu (Shi/Hi/Med/Low), m ³ /h	610/570/540/470/440/420/390	720/600/570/530/500/460/430	880/760/650/620/600/550
Vnútoraná jednotka, Hladina akustického tlaku (Shi/Hi/Med/Low), dBA	38/37/34/31/26/23/22	43/39/37/35/32/30/24	45/42/40/37/34/29/26
Vonkajšia jednotka, Hladina akustického tlaku (Shi/Hi/Med/Low), dBA	50	52	56
Rozmery vnútornej jednotky (šxvxh)	837*293*200	837*293*200	993*311*222
Rozmery vonkajšej jednotky (šxvxh)	732*555*330	732*555*330	802*555*350
Váha vnútornej jednotky, kg	9,5/11,5	9,5/11,5	13,0/15,5
Váha vonkajšej jednotky, kg	23,5	24,5	30,5
Chladivo	R32 (530 g)	R32 (570 g)	R32 (820 g)
Dĺžka potrubia - chladivo, m	15,0	15,0	25,0
Prevýšenie - max, m	10,0	10,0	10,0
Prevádzkový rozsah, chladenie °C	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50
Prevádzkový rozsah, kúrenie °C	-25 - +30	-25 - +30	-25 - +30