



Úsporná pre vás, šetrná k prírode

 **ALPICAIR** ECO X



- © Moderný dizajn s **LED displejom**
- © Autoreštart
- © 24h časovač
- © Nočný útlmový režim **SILENT**
- © Funkcia odvlhčovania
- © **Wi-Fi adaptér** na online ovládanie (voliteľný)

Studená linka: **18 321**

www.comklima.sk

ALPICAIR ECO X

AWI-25/35/54/71HRDC1X
AWO-25/35/54/71HRDC1X

AlpicAir Eco X je moderná a štýlová klimatizácia, ktorá sa hodí do každého interiéru. Jednotka má moderný dizajn a využíva ekologické chladivo R32, ktoré je šetrné k životnému prostrediu.



LED displej



Turbo mód



Časovač



Funkcia I feel



Umývateľný filter



Odvlhčovanie



WiFi ovládanie (voliteľné)



Samodiagnostika



Autoreštart



Chladivo R32



Umývateľný panel

SET MODEL	AWI/AWO-25HRDC1X	AWI/AWO-35HRDC1X	AWI/AWO-54HRDC1X	AWI/AWO-71HRDC1X
Chladiaci výkon, kW	2,7 (0,6–3,8)	3,5 (0,8–4,1)	5,1 (1,3–5,3)	6,7 (1,8–7,4)
Vykurovací výkon, kW	2,9 (0,8–4,2)	3,8 (1,0–4,2)	5,4 (1,3–5,5)	7,2 (1,8–8,2)
Prikon - chladenie, kW	0,8 (0,1-1,6)	1,18 (0,1-1,6)	1,52 (0,28-1,7)	2,2 (0,23-2,76)
Prikon - vykurovanie, kW	0,85 (0,3-1,6)	1,10 (0,3-1,6)	1,4 (0,22-1,5)	2,2 (0,23-2,53)
Zdroj napájania, V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Sezónna účinnosť SEER	6,20	6,19	6,60	6,53
Sezónna účinnosť SCOP	4,0 / 5,1	4,03 / 5,2	4,1 / 5,3	4,09 / 5,27
Trieda energetickej účinnosti chladenie/kúrenie	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Vnútrotná jednotka, Prietok vzduchu (Shi/Hi/Med/Low), m ³ /h	600/550/500/400	600/550/500/400	850/750/670/600	1300/1150/1010/870
Vnútrotná jednotka, Hladina akustického tlaku (Shi/Hi/Med/Low), dBA	44/39/35/31	44/39/35/31	46/42/39/35	47/43/40/36
Vonkajšia jednotka, Hladina akustického tlaku (Shi/Hi/Med/Low), dBA	51	52	56	58
Rozmery vnútornej jednotky (šxvxh)	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
Rozmery vonkajšej jednotky (šxvxh)	705x530x279	705x530x279	715x537x280	900x700x350
Váha vnútornej jednotky, kg	8,0	8,5	11,0	14,0
Váha vonkajšej jednotky, kg	22,5	22,5	25,0	39,0
Chladivo	R32 (560 g)	R32 (560 g)	R32 (800 g)	R32 (1300 g)
Dĺžka potrubia – chladivo, m	20	20	25	25
Prevýšenie - max, m	10	10	15	15
Prevádzkový rozsah, chladenie °C	-10 - +50	-10 - +50	-10 - +50	-10 - +50
Prevádzkový rozsah, kúrenie °C	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24