



Trendy klíma za ľudovú cenu

 **ALPICAIR** TRENDY biela



- © Moderný dizajn s **LED displejom**
- © Ničí až **99,99 %** vírusov a baktérií
- © Nočný útlmový režim **SILENT**
- © Automatické čistenie a odmrazovanie
- © 3D prúdenie vzduchu
- © Funkcia **"I FEEL"**

Studená linka: **18 321**

www.comklima.sk

AWI-26/36/54/71 HRDC1TW AWO-26/36/54/71 HRDC1T



Nová, moderná, účinná s UV svetlom / Ultrafialové
lúče rozbijajú vírusové a bakteriálne častice
s účinnosťou až 99,99 %

- LED displej
- Umyvateľný filter
- Autoreštart
- Funkcia temperovania
- R32 Chladivo R32
- Odvlhčovanie
- Tichá prevádzka
- Vykurovanie pri nízkych teplotách
- Časovač
- Detský zámok
- Wifi ovládanie
- 3D prúdenie vzduchu
- UV svetlo
- Funkcia I feel
- Samodiagnostika
- Kompatibilné do multisplitu

SET MODEL	AWO/AWI-26HRDC1TW	AWO/AWI-36HRDC1TW1	AWO/AWI-54HRDC1TW1	AWO/AWI-71HRDC1TW1
Chladiaci výkon, kW	2,7 (0,8–3,7)	3,51 (0,9–4,4)	5,3 (0,85–6,3)	7,1 (1,8–7,8)
Vykurovací výkon, kW	3,0 (0,9–4,1)	3,81 (0,9–4,7)	5,35 (1,05–7,0)	7,3 (1,5–9,4)
Prikon - chladenie, kW	0,67 (0,1–1,3)	0,989 (0,22–1,4)	1,582 (0,1–2,3)	2,03 (0,45–2,9)
Prikon - vykurovanie, kW	0,68 (0,15–1,4)	0,957 (0,22–1,65)	1,393 (0,24–2,35)	1,87 (0,350–3,5)
Zdroj napájania, V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Sezónna účinnosť SEER	8,5	7,2	7,3	7,0
Sezónna účinnosť SCOP	4,6	4,1	4,2	4,3
Trieda energetickej účinnosti chladenie/kúrenie	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vnútorňa jednotka, Prietok vzduchu (Shi/Hi/Med/Low), m ³ /h	610/570/540/470/ 440/420/390	680/620/560/490/ 450/420/390	1000/850/760/650/ 580/520/450	1000/850/760/580/ 520/450/400
Vnútorňa jednotka, Hladina akustického tlaku (Shi/Hi/Med/Low), dBA	38/37/34/31/26/23/22	41/38/36/33/30/27/25	45/42/40/37/34/29/26	48/44/41/40/38/36/33
Vonkajšia jednotka, Hladina akustického tlaku (Shi/Hi/Med/Low), dBA	50	52	56	59
Rozmery vnútornej jednotky (šxvxh)	837x293x200	837x293x200	993x311x222	993x311x222
Rozmery vonkajšej jednotky (šxvxh)	732x555x330	732x555x330	802x555x350	958x660x402
Váha vnútornej jednotky, kg	9,5	9,5	12,5	13
Váha vonkajšej jednotky, kg	25,0	25,5	31,5	45,0
Chladivo	R32 (530 g)	R32 (570 g)	R32 (850 g)	R32 (1400 g)
Dĺžka potrubia – chladivo, m	15,0	20,0	25,0	25,0
Prevýšenie - max, m	10,0	10,0	10,0	10,0
Prevádzkový rozsah, chladenie °C	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50
Prevádzkový rozsah, kúrenie °C	-25 - +30	-25 - +30	-25 - +30	-25 - +30